

HIBARI MOTO RACING 50/50 **LÍQUIDO REFRIGERANTE**

HÍBRIDO BASE GLICOL AL 50%

HIBARI MOTO RACING 50/50 es un líquido refrigerante con base de etilenglicol, listo para usar, especialmente diseñado para cumplir los requerimientos de desempeño del sistema de enfriamiento de motores de motocicletas de última generación. Contiene tecnología híbrida inhibidora de ácidos orgánicos (HOAT) el paquete de inhibidores de corrosión de origen Europeo cumple con la norma BS6580 el cual está libre de aminas, nitritos y fosfatos (NAP) que protegen los diferentes metales presentes en los nuevos sistemas de enfriamiento (construcciones de aluminio, de hierro y aleaciones ligeras).



CARACTERÍSTICAS

- Tiene baja tendencia a la formación de espuma evitando la cavitación y corrosión acelerada de las partes del motor.
- Evita la formación de geles.
- Protege los componentes plásticos, mangueras y sellos.
- Aumenta el punto de ebullición 130°C.

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Es un producto listo para ser usado. No se debe mezclar con agua, está premezclado con agua desionizada. Evita la cavitación y corrosión acelerada de las partes del motor y protege los componentes plásticos, juntas, mangueras y sellos. Incrementa el punto de ebullición. Se recomienda cambiar cada 2 años o 30.000 kilómetros de trabajo.



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de iniciar su uso en el sistema de refrigeración de su motor, se recomienda revisar las condiciones del motor en cuanto al estado de tapa, radiador, mangueras, termostato y vaso de expansión, garantizando que no existan fugas. Es recomendable realizar un enjuague o flushing con agua para garantizar el desalojo de cualquier material en suspensión como óxidos u otros contaminantes.



NIVEL DE ESPECIFICACIONES

British Standards
BS-6580

ASTM D-1384

ASTM D-3306

ASTM D-4340

ASTM D-1177

ASTM D-6210



PROPIEDADES TÍPICAS

ENSAYO	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO MEDIO
COLOR	VISUAL		AMARILLO
PH	ASTM D1287		8 ± 0.5
DENSIDAD A 20 °C	ASTM D4052	G/ML	10.5 ± 0.5
ASPECTO	VISUAL		LÍQUIDO
PUNTO DE CONGELACIÓN (REFLECTOMETRÍA)	ASTM D1177	°C	-36 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN (15 PSI)		°C	130 °C

CONTENIDO

CONTENIDO	1/4 GALÓN	15 GALONES	55 GALONES	275 GALONES
REFERENCIA	RHB-MOTO-RACING 50/50-1/4	RHB-MOTO-RACING 50/50-15G	RHB-MOTO-RACING 50/50-55G	RHB-MOTO-RACING 50/50-275G
ARTÍCULOS POR CAJA	6	1	1	1
CAJAS POR PALETS	90	9	4	1
PESO APROX. KILOS	540	567	880	1.100